ENDUIT CiLD PÂTE

Gain de temps
Nouveau
Facilité d'usage

AIRLESS

Enduit *Cild Airless Garnissant*

Débullage, Garnissage, Lissage

murs et plafonds

Très garnissant, excellente tenue en charge

•

Polyvalent, fonds bruts ou peints,
particulièrement adapté sur fonds dégradés et supports à relief
(toile de verre, gouttelettes,...)

zolpan

La famille s'agrandit

Cild Airless Fin

Cild Airless Garnissant

Une gamme complémentaire vous apportant :

Simplicité : Prêt à l'emploi, sans dilution ni malaxage
Masquages réduits

Efficacité : Productivité accrue • Bonne blancheur
Pas de retrait • Prêt à peindre • Facile à poncer

Conditionnement
Seau : 25 kg
Sac : 25 kg

Pour l'application des peintures et enduits Airless

Caractéristiques du matériel nécessaire

- Pression de service : 180-200 bars
- Débit : 3L/mn minimum
- Buses idéales :
  Airless fin : 27‰ mini.
  Airless garnissant : 31‰ mini.

MARK X

Recommandé pour enduit Airless et enduit Airless Garnissant

- Rendement : +/- 800 m2/jour
- Polyvalent : Pulvérise les enduits, les peintures et les colles
- Travail jusqu'à 45 ML de flexible
- Débit maximal : 9,1 L
- Buse maxi : 0,051
- Réf 225324 / Page 735 du GUIDE ZOLPAN 2007

GRACO

distribué par Zolpan :

zolpan

17, quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04
Tél. 04 72 10 70 60 - Fax 04 72 10 70 73
www.zolpan.fr