



Impression / sous-couche d'accrochage en phase aqueuse
Supports usuels sains du bâtiment
Bonne blancheur, forte adhérence
Séchage rapide, recouvrable dans la journée
Finition par peinture, papier peint ou revêtement mural
Application manuelle ou mécanisée
Phase aqueuse

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Destination	Impression / sous-couche d'accrochage opacifiante pour fonds sains, nus ou revêtus
Aspect en pot	Peinture semi épaisse
Aspect sec	Mat
Densité	1,65 ± 0,05
Extrait sec	67 ± 2 %
Taux de COV	10 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l
Séchage	Sec : 30 mn
(20°, 65% HR)	Recouvrable : 2 heures
Rendement	7 à 8 m ² /kg sur fond lisse
Classification	NF T36-005 : Famille I, classe 7b2

Emissions dans l'air intérieur : A+

** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)*

Teintes	Blanc et pastels avec colorants universels (3 % maximum)
Conditionnement	5 kg - 20 kg
Conservation	24 mois en emballage d'origine non entamé Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C

MISE en ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes / DTU en vigueur

Supports	Fonds traditionnels du bâtiment, nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état
Travaux préparatoires	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application Éliminer les salissures et parties cloquées, écaillantes ou peu adhérentes par brossage, grattage ou lavage Imprimer les parties métalliques (déroutillées) avec un primaire antirouille
Travaux de finition	1 couche en application régulière
Matériel	Rouleau antigouttes, brosse, pistolet
Dilution	Produit prêt à l'emploi
Nettoyage du matériel	Jusqu'à 5 % d'eau sur fonds poreux ou en application mécanisée Eau immédiatement après usage

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT et SANITAIRE

Consulter :

- * l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage
- * la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr
- * la Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire "Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse" sur INTERNET : www.inies.fr

Fiche Technique n° 2460
Date d'édition : Mai 2004
Date de modification : Novembre 2011

Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.