

	Supports	
Aspects	Fonds nus, sains et cohérents. Peintures organiques en bon état.	Fonds nus, poreux ou superficiellement pulvérulents. Peintures organiques farinantes. Peintures minérales.
Lisse mat D2	Silextra lisse 2 x 250 g/m ² (7 m ² /L/c)	Silextra primaire lisse 1 x 250 g/m ² (6 m ² /L) + Silextra lisse 1 x 250 g/m ² (7 m ² /L)
Granité mat D3	Silextra granité 2 x 300 g/m ² (6 m ² /L/c)	Silextra primaire lisse 1 x 300 g/m ² (6 m ² /L) + Silextra granité 2 x 300 g/m ² (6 m ² /L)
Taloché Type grain pierre D3	Silextra primaire granité 1 x 250 g/m ² (6 m ² /L) + Silextra taloché 1 x 1,8 kg/m ²	Silextra primaire granité 1 x 250 g/m ² (6 m ² /L) + Silextra taloché 1 x 1,8 kg/m ²
Ribbé Type enduit gratté D3	Silextra primaire granité 1 x 250 g/m ² (6 m ² /L) + Silextra ribbé 1 x 1,5 kg/m ²	Silextra primaire granité 1 x 250 g/m ² (6 m ² /L) + Silextra ribbé 1 x 1,5 kg/m ²