

OSMOZE

8 mm


ALSAFLOOR

Le plaisir du veinage du bois. Des décors spécifiques pour un charme à l'ancienne.



Caractéristiques techniques

Épaisseur	8 mm
Assemblage	5G
Chanfrein	4 chanfreins
Support	HDF - WP
Surface	Synchrone *
Classe d'usage	23/33
Résistance à l'abrasion	AC5
Logistique	Dimensions : 1286 x 192 mm
	1 kit = 9 lames = 2.22 m ²
	m ² /palette= 106.7 m ²
	1 palette = 48 kits
	Poids du kit = 16 kg
Poids d'une palette	768 kg
Garantie	25 ans
Nombre de décors	5
Résistance au feu	CFL S1
Taux de formaldéhyde	E1



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

OSMOZE

8 mm

ALSAFLOOR



**436 CHÊNE
ALPAGA ***

Ref : 545586
Gen : 3512485455864



**437 GRIS
BUILDING ***

Ref : 545587
Gen : 3512485455871



514 NAMUR *

Ref : 545588
Gen : 3512485455888



**529 CHÊNE
AMANDE ***

Ref : 523110
Gen : 3512485231109



536 CHÊNE LIN *

Ref : 523112
Gen : 3512485231123

* Synchrone