

COLLECTION ACCESSOIRES 2016

PRODUIT - PERMANENT - 2016

Désignation : ALSAPLUS
Référence de l'article : 102439
Gencod (EAN 13) : 3430470124390
Poids net : 3,570 kg
Dimensions : 1 ml x 20 ml
Epaisseur : 2mm + film
de 150µ



DONNEES LOGISTIQUES

Conditionnement : 4 rouleaux / sachet
40 rouleaux par parlette

Poids net sachet : 14,28 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

ALSAPLUS est une sous-couche en polyéthylène à double fonction : un film d'une épaisseur de 150 microns destiné à limiter fortement les échanges d'humidité est associé à une mousse d'épaisseur 2 mm. Celle-ci apporte le confort à la marche et nivelle les rugosités du support. Le bord débordant de 10 cm du film est pourvu d'une bande adhésive pour assurer la continuité parfaite de la fonction pare-vapeur entre lés.

ALSAPLUS est destinée à la pose flottante de revêtement de sol stratifié ou de parquet.

Surface couverte : 1 rouleau = 20 m²

ALSAPAN FLOORING –Z.I.–1, rue de l'Europe–67521 Marlenheim Cedex–France

Tél.+ 33 (0) 3 88 59 29 89–Fax + 33 (0) 3 88 59 28 49– E-mail : info@alsapan.com –Site web : www.alsapan.com

ALSAPAN
Furniture, Flooring, Worktops