

Afin de garantir une finition parfaite de la façade et la pérennité de l'ouvrage, il est nécessaire de protéger les relevés d'étanchéité, les nez de balcons, les dalles et les sous-faces de dalles du ruissellement de l'eau.

L'utilisation de **profilés Dani Alu** adaptés permettra d'apporter une protection aux coulures et salissures et retardera des dégradations de type épaufures, fissures,...

Dans le cas de rénovation d'ouvrages déjà très détériorés, des éléments comme **Dallnet Carrelage** ou le Dallnet Nez de Dalle permettront d'obtenir une finition impeccable (et plus pérenne que l'utilisation d'un système ragréage + peinture).

Leur utilisation en neuf, en prévention, est gage d'un bel aspect esthétique et d'une protection durable.



Retrouvez toutes les informations produits pour choisir le profilé le plus adapté à vos besoins.

Produits	Descriptifs	Destinations			Teintes	Avantages	Exemples d'utilisation
		Relevés	Nez de balcons ou de dalles	Sous-face de dalles			
FIXNET 40	Profilé goutte d'eau extrudé en aluminium idéal pour les poses en arrondis.	•	•	•	Alu Brut Alu laqué (teintes RAL)	Polyvalent. Se centre sur chantier. Forme un rejet d'eau discret. Solution économique.	
SOLECO*	Profilé extrudé en aluminium adapté aux protections de relevés de S.E.L. et de bitume.	•			Alu Brut Alu laqué (teintes RAL)	Sous Avis Technique du CSTB. Pour relevés de tous types. Solution économique.	
DALLNET RÉSINE*	Profilé extrudé en aluminium adapté aux rives plates sans acrotère pour les arrêts de S.E.L. et résine.		•		Alu Brut Alu laqué (teintes RAL)	Profilé ajouré pour une bonne tenue du S.E.L. ou de la résine. Système breveté.	
DALLNET GOUTTE D'EAU	Profilé extrudé en aluminium existant en 2 modèles pour s'adapter à différents types d'usage en neuf comme en rénovation.		•	•	Alu Brut Alu laqué (teintes RAL) Alu anodisé	Modèle 45 : - Le plus adapté en sous-face de dalle (évite retours d'eau de ruissellement sur balcons et terrasses intérieurs) et en maçonneries neuves. - Fixation du profilé plus ou moins haute en hauteur, permettant de l'utiliser en arrêt d'étanchéité liquide. Modèle 50 : - Le plus adapté en nez de balcon ou de dalle en rénovation grâce au fond de joint permettant au mastic de conserver son élasticité.	
DALLNET CARRELAGE*	Profilé extrudé en aluminium à utiliser dans le cas d'un recouvrement de la dalle par un système d'étanchéité liquide sous protection par du carrelage.		•		Alu Brut Alu laqué (teintes RAL) Alu anodisé	Profilé ajouré pour permettre une fixation par insertion dans la colle à carrelage. Permet un arrêt de carrelage en nez de dalle ou de balcon. Adapté en rénovation lorsque la dégradation du nez de dalle est importante (plus pérenne qu'un ragréage + peinture).	
DALLNET NEZ DE DALLE*	Profilé extrudé en aluminium, haut de gamme, à utiliser en rénovation et également en neuf à titre préventif.		•	•	Alu Brut Alu laqué (teintes RAL)	Système réglable, s'adapte à des dalles d'épaisseurs variables. Fixations invisibles. Apporte également une protection des sous-faces de dalles. Adapté en rénovation lorsque la dégradation du nez de balcon ou de dalle est importante (plus pérenne qu'un ragréage + peinture). Option avec récupérateur d'eau possible.	