












# INFORMATIONS TECHNIQUES

Description	MYCÈNES	CYTHÈRE	CYTHÈRE XL
Dimensions d'une lame	21 x 118 cm Lame 3 frises	16,4 x 118 cm Monolame	18,7 x 198 cm Monolame
Épaisseur totale	11 mm	14 mm	14 mm
Épaisseur de parement	2,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Couche intermédiaire	HDF épaisseur 7,2 mm	HDF épaisseur 9,2 mm	HDF épaisseur 9,2 mm
Couche inférieure	Déroulé de résineux 1,5 mm	Déroulé de résineux 1,5 mm	Déroulé de résineux 1,5 mm
Chanfrein	-	Sur les côtés longs	Sur les côtés longs
Traitement de surface	Vernis MasterResist	Huilé ou Vernis Ultimtec® Haute Résistance selon produit	Huilé
Poids total	9 kg/m <sup>2</sup>	11 kg/m <sup>2</sup>	11 kg/m <sup>2</sup>
Classe d'usage			
Certification	 EN 14342		
Classement feu			
Résistance thermique	0,066 m <sup>2</sup> K/W	0,080 m <sup>2</sup> K/W	0,080 m <sup>2</sup> K/W
Taux d'humidité (livré)	7-10 %	7-10 %	7-10 %
Compatibilité sol chauffant (consulter nos conseils de pose)			
Conditionnement	8 lames / carton 1,98 m <sup>2</sup> / carton 50 paquets / palette 99,12 m <sup>2</sup> / palette	8 lames / carton 1,5481 m <sup>2</sup> / carton 66 paquets / palette 102,17 m <sup>2</sup> / palette	6 lames / carton 2,2 m <sup>2</sup> / carton 40 paquets / palette 88,86 m <sup>2</sup> / palette
Garantie	15 ans en usage résidentiel À vie sur le système Loc	30 ans en usage résidentiel À vie sur le système Loc	30 ans en usage résidentiel À vie sur le système Loc
Émission de Formaldéhyde	E1	E1	E1
Émission dans l'air*			

\* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (forte émission).