



# INTERPUR

## PEINTURE SANS ALLERGÈNES



Peinture sans allergènes, d'aspect mat profond, aux résines acryliques, en phase aqueuse.

**SANS  
CONSERVATEURS  
NI BIOCIDES**



**SANS  
PERTURBATEURS  
ENDOCRINIENS**

**SANS  
ADDITIFS  
NI POLLUANTS**

**PRÉSERVE  
LA QUALITÉ DE  
L'AIR INTÉRIEUR**

**Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2**

<p><b>Destination</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intérieur, pièces de vie.</li> <li>• Protection et décoration soignée des murs et plafonds.</li> <li>• Travaux neufs et rénovation</li> </ul>
<p><b>Propriétés</b></p>	<p><u><b>INNOVER POUR LA SANTÉ DE TOUS</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peinture <b>la plus protectrice de la santé</b> de l'applicateur et des habitants.</li> <li>• <b>Bénéficie des labels les plus exigeants</b> et contraignants pour protéger la santé et l'environnement.</li> <li>• Convient à toutes les <b>personnes soucieuses de leur santé</b>, et particulièrement aux jeunes enfants ou aux personnes sensibles ou souffrant d'allergies liées aux biocides (conservateurs ajoutés dans les peintures standards).</li> <li>• La peinture Zolpan Inter Pur ne contient <b>aucun conservateur ni biocide</b>. Grâce à un procédé de fabrication inédit, elle est capable de se conserver naturellement sans se dégrader dans le temps, garantissant une formulation <b>sans allergènes, sans substances cancérigènes, ni perturbateurs endocriniens</b>.</li> <li>• Formule <b>sans émissions de substances nocives dans l'air intérieur</b> : peinture saine à l'application et à l'habitation.</li> </ul> <p><u><b>GARANTIR LA QUALITÉ PROFESSIONNELLE</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Très haut pouvoir couvrant et garnissant : <b>forte opacité dès la 1<sup>e</sup> couche</b>.</li> <li>• Bel aspect mat profond, idéal pour atténuer les défauts du support sur fonds irréguliers (particulièrement dans les couloirs, les plafonds et sur les murs à lumière rasante). Film lavable.</li> <li>• Texture crémeuse pour une <b>excellente glisse</b>.</li> <li>• <b>Grand confort d'application</b> : bonne charge et répartition homogène de la peinture.</li> <li>• Bénéficie d'une <b>blancheur intense et pure</b>, sans aucun effet de jaunissement dans le temps, même dans l'obscurité.</li> <li>• <b>Peinture 2 en 1 économique et gain de temps</b> : grâce à l'utilisation en <b>impression et en finition</b>.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellent rendement.</li> <li>• Recouvrable à partir d' 1H pour une <b>réoccupation rapide des pièces</b>.</li> <li>• Convient sur toile de verre et toile à peindre, sans collant résiduel : aucun phénomène de tacking.</li> <li>• Compatible sur anciennes peintures glycéros, bonne adhérence.</li> </ul>
<b>Labellisations</b>	 <p>Bénéficie du label européen Ecolabel qui garantit les performances à l'usage des produits et une réduction de leurs impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Améliore le confort du peintre et des occupants des locaux:</li> <li>➢ Recommandée dans le cadre d'une démarche HQE.</li> </ul>
	 <p>safelife® est un label indépendant français qui est délivré aux produits de consommation respectueux de l'environnement et de la santé. Il applique les précautions les plus strictes.</p> <p>Les experts qui accompagnent l'Association à but non lucratif SafeLife élaborent des listes d'exclusion de substances à risque pour l'environnement et la santé - comme les allergènes, les biocides, les solvants et les perturbateurs endocriniens. safelife® est un référentiel qui applique le principe de précaution et se conforme aux listes d'exclusion des ingrédients à risque proposées par les experts de l'Association SafeLife.</p> <p>Plus d'informations sur <a href="http://www.safe-life.org">www.safe-life.org</a></p>
<b>Caractéristiques</b>	
<b>Aspect en pot</b>	Peinture onctueuse
<b>Masse volumique</b>	1,48 kg / L
<b>Extrait sec</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En poids : 55% ± 2%</li> <li>• En volume : 37% ± 2%</li> </ul>
<b>COV</b>	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient <b>&lt; 1 g/l COV</b> .
<b>Aspect du film</b>	Pommelé très fin, mat
<b>Brillant spéculaire</b>	< 1,5 sous 85°, mat profond
<b>Rendement</b> (Selon norme NF T 30-073)	10 à 12 m <sup>2</sup> par litre et par couche, en fonction de la nature et la préparation des fonds, et du mode d'application.
<b>Temps de séchage</b> (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : 30 minutes. Recouvrable : à partir d'1 heure.
<b>Résistance abrasion humide</b> (Selon norme ISO 11998)	Classe 2 (selon norme NF EN 13300) Lavable à l'eau avec un matériel non agressif pour ne pas altérer le film de peinture.
<b>Conditionnement</b>	10L
<b>Blanc pur non teintable</b>	Le produit ne peut être teinté. L'ajout de colorant viendrait dénaturer les qualités de la peinture sans allergènes ni biocides ni perturbateurs endocriniens.
<b>Conseils de mise en œuvre</b>	
<b>Matériel d'application</b>	Utiliser du matériel neuf. Maintenir le matériel d'application parfaitement propre, ne pas utiliser du matériel usagé ou ayant trempé dans de l'eau souillée. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rouleau Zolpan microfibres polyester tissé 10mm (pour le meilleur confort d'application et rendu très esthétique) ou 13mm (pour un meilleur garnissant)</li> <li>• Brosse Zolpan spéciale acrylique 100% fibre synthétique.</li> </ul>
<b>Nettoyage des outils</b>	A l'eau
<b>Préparation des supports</b>	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1. Dans tous les cas, il conviendra d'éliminer toute trace de salissure ainsi que les parties friables ou écaillées. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur supports abîmés, veiller à reboucher au préalable les éventuels défauts des maçonneries avec <b>Zolpan Prim Enduit</b>.</li> <li>• Sur fonds neufs (carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles et fibres de verre, papiers à peindre non plastifiés), sur fonds sains normalement absorbants, sur anciennes peintures adhérentes (lessivées et matées) : application possible d'une couche de <b>Zolpan Prim Plaques de plâtre</b>. Nous recommandons fortement d'appliquer une couche de <b>Zolpan Inter Pur diluée à 5% d'eau</b> pour garantir un projet respectueux de la santé.</li> <li>• Sur plâtres et dérivés, fonds poreux ou hétérogènes, révisions d'enduit : appliquer une couche de <b>Zolpan Prim Universel</b>.</li> </ul>

<b>Mise en œuvre</b>	Bien mélanger avant emploi. Appliquer une à deux couches sur support préparé. Il convient de déposer en charge et répartir le produit sur le support en croisant avant de le lisser toujours dans le même sens. Température d'application du produit et du support, supérieure à 5°C et humidité relative inférieure à 80%.
<b>Hygiène et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produit non classé dangereux.</li> <li>• Consulter la fiche de données de sécurité.</li> </ul>
<b>Conservation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 mois en emballage d'origine, plein et fermé.</li> <li>• Une fois le bidon ouvert, conserver 2 mois.</li> <li>• Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.</li> </ul>
<b>Précautions d'emploi</b>	Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Eviter le rejet dans l'environnement. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Eliminer le contenu/réceptacle dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides. Refermer hermétiquement le bidon après usage. Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau.
<b>Conseils pour un usage respectueux de la santé et de l'environnement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.</li> <li>• Refermer hermétiquement les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.</li> <li>• Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.</li> <li>• Pour éviter le gaspillage de peinture : faire une estimation de la quantité de peinture nécessaire : 1L de peinture couvre en moyenne 5 à 6m<sup>2</sup> de surface en 2 couches.</li> <li>• Que faire de la peinture inutilisée : se connecter sur <a href="http://www.zolpan.com">www.zolpan.com</a> pour obtenir des informations plus détaillées.</li> </ul>

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60  
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z  
[www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)

**FICHE TECHNIQUE Janvier 2021 (Annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit)**