



INTERPUR

PEINTURE SANS ALLERGÈNES



Peinture sans allergènes, d'aspect velouté doux, aux résines acryliques, en phase aqueuse.

**SANS
CONSERVATEURS
NI BIOCIDES**

**SANS
PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS**

**SANS
ADDITIFS
NI POLLUANTS**

**PRÉSERVE
LA QUALITÉ DE
L'AIR INTÉRIEUR**

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

<p>Destination</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Intérieur, toutes pièces, y compris cuisine, salle de bains, escaliers... • Protection et décoration soignée des murs et plafonds. • Travaux neufs et rénovation
<p>Propriétés</p>	<p><u>INNOVER POUR LA SANTÉ DE TOUS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peinture la plus protectrice de la santé de l'opérateur et des habitants. • Bénéficie des labels les plus exigeants et contraignants pour protéger la santé et l'environnement. • Convient à toutes les personnes soucieuses de leur santé, et particulièrement aux jeunes enfants ou aux personnes sensibles ou souffrant d'allergies liées aux biocides (conservateurs ajoutés dans les peintures standards). • La peinture Zolpan Inter Pur ne contient aucun conservateur ni biocide. Grâce à un procédé de fabrication inédit, elle est capable de se conserver naturellement sans se dégrader dans le temps, garantissant une formulation sans allergènes, sans substances cancérigènes, ni perturbateurs endocriniens. • Formule sans émissions de substances nocives dans l'air intérieur : peinture saine à l'application et à l'habitation. <p><u>GARANTIR LA QUALITÉ PROFESSIONNELLE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Très haut pouvoir couvrant et garnissant : forte opacité dès la 1^{ère} couche. • Bel aspect velours qui peut également s'utiliser sur les plafonds. • Très résistant aux lessivages fréquents, à l'usure, aux frottements. • Texture crémeuse pour une excellente glisse. • Grand confort d'application : bonne charge et répartition homogène de la peinture. • Bénéficie d'une blancheur intense et pure, sans aucun effet de jaunissement dans le temps, même dans l'obscurité. • Peinture 2 en 1 économique et gain de temps : grâce à l'utilisation en impression et en finition. • Excellent rendement.

	<ul style="list-style-type: none"> • Recouvrable à partir de 2H pour une réoccupation rapide des pièces. • Convient sur toile de verre et toile à peindre, sans collant résiduel : aucun phénomène de tacking. • Compatible sur anciennes peintures glycéros, bonne adhérence.
Labellisations	 <p>Bénéficie du label européen Ecolabel qui garantit les performances à l'usage des produits et une réduction de leurs impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Améliore le confort du peintre et des occupants des locaux: ➢ Recommandée dans le cadre d'une démarche HQE.
	 <p>safelife® est un label indépendant français qui est délivré aux produits de consommation respectueux de l'environnement et de la santé. Il applique les précautions les plus strictes.</p> <p>Les experts qui accompagnent l'Association à but non lucratif SafeLife élaborent des listes d'exclusion de substances à risque pour l'environnement et la santé - comme les allergènes, les biocides, les solvants et les perturbateurs endocriniens. safelife® est un référentiel qui applique le principe de précaution et se conforme aux listes d'exclusion des ingrédients à risque proposées par les experts de l'Association SafeLife.</p> <p>Plus d'informations sur www.safe-life.org</p>

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture onctueuse
Masse volumique	1,43 kg / L
Extrait sec	<ul style="list-style-type: none"> • En poids : 56% ± 2% • En volume : 38% ± 2%
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient < 1 g/l COV .
Aspect du film	Pommelé très fin.
Brillant spéculaire	5-8 sous 60°, velours léger.
Rendement (Selon norme NF T 30-073)	10 à 12 m ² par litre et par couche, en fonction de la nature et la préparation des fonds, et du mode d'application.
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable : à partir de 2 heures.
Résistance abrasion humide (Selon norme ISO 11998)	Classe 1 (selon norme NF EN 13300) Lessivable à l'aide d'un détergent ménager doux à très faible dosage, suivi d'un rinçage soigné et d'un essuyage à la peau de chamois. En respectant ce mode opératoire, le film restera intact et conservera ses qualités. Attendre 28 jours avant le premier lessivage pour bénéficier des qualités de résistance optimales de la peinture.
Conditionnement	10L
Blanc pur non teintable	Le produit ne peut être teinté. L'ajout de colorant viendrait dénaturer les qualités de la peinture sans allergènes ni biocides ni perturbateurs endocriniens.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Utiliser du matériel neuf. Maintenir le matériel d'application parfaitement propre, ne pas utiliser du matériel usagé ou ayant trempé dans de l'eau souillée. <ul style="list-style-type: none"> • Rouleau Zolpan microfibres polyester tissé 10mm (pour le meilleur confort d'application et rendu très esthétique) ou 13mm (pour un meilleur garnissant) • Brosse Zolpan spéciale acrylique 100% fibre synthétique.
Nettoyage des outils	A l'eau
Préparation des supports	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1. Dans tous les cas, il conviendra d'éliminer toute trace de salissure ainsi que les parties friables ou écaillées. <ul style="list-style-type: none"> • Sur supports abîmés, veiller à reboucher au préalable les éventuels défauts des maçonneries avec Zolpan Prim Enduit. • Sur fonds neufs (carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles et fibres de verre, papiers à peindre non plastifiés), sur fonds sains normalement absorbants, sur anciennes peintures adhésives (lessivées et matées) : application possible d'une couche de Zolpan Prim Plaques de plâtre. Nous recommandons fortement d'appliquer une couche de Zolpan Inter Pur diluée à 5% d'eau pour garantir un projet respectueux de la santé. • Sur plâtres et dérivés, fonds poreux ou hétérogènes, révisions d'enduit : appliquer une couche de Zolpan Prim Universel.

Mise en œuvre	Bien mélanger avant emploi. Appliquer une à deux couches sur support préparé. Il convient de déposer en charge et répartir le produit sur le support en croisant avant de le lisser toujours dans le même sens. Température d'application du produit et du support, supérieure à 5°C et humidité relative inférieure à 80%.
Hygiène et sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Produit non classé dangereux. • Consulter la fiche de données de sécurité.
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mois en emballage d'origine, plein et fermé. • Une fois le bidon ouvert, conserver 2 mois. • Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.
Précautions d'emploi	Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Eviter le rejet dans l'environnement. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides. Refermer hermétiquement le bidon après usage. Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau.
Conseils pour un usage respectueux de la santé et de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> • Evitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. • Refermer hermétiquement les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. • Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. • Pour éviter le gaspillage de peinture : faire une estimation de la quantité de peinture nécessaire : 1L de peinture couvre en moyenne 5 à 6m² de surface en 2 couches. • Que faire de la peinture inutilisée : se connecter sur www.zolpan.com pour obtenir des informations plus détaillées.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z
www.zolpan.fr

FICHE TECHNIQUE Janvier 2021 (Annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit)