



## COLLES

# DÉCOLLE PAPIER PEINT

### Définition :

Décolleur de papiers peints.

### Domaine d'utilisation :

- Papiers peints envers papiers, vinyles ou intissés
- Revêtements muraux
- Badigeons

### Avantage :

- Utilisation facile et rapide sur papiers peints et revêtements absorbants
- Détrempe efficace : il pénètre totalement en profondeur les papiers peints et facilite le décollage
- Pouvoir mouillant élevé : élimination facile des badigeons en plafond
- Produit sans danger : peut être utilisé dans tous types de locaux, même occupés ou en présence de public
- Haut rendement

### Caractéristiques techniques :

- Composition : agent mouillant à base de tensio-actif non ionique en solution aqueuse
- Aspect / couleur : translucide, couleur beige clair
- Température d'application : de +5°C à +30°C
- Densité : 1,0
- pH : 7 – 8
- Consommation : 1 litre de solution pour 3 à 5 m<sup>2</sup> (selon la capacité d'absorption des matériaux à déposer). Se reporter au tableau de rendement :

| Conditionnements | Volumes d'eau | Rendements                                |
|------------------|---------------|---|
| Flacon 250 mL    | 10 à 14 L     | 50 m <sup>2</sup> à 100 m <sup>2</sup>    |
| Flacon 500 mL    | 20 à 28 L     | 100 m <sup>2</sup> à 200 m <sup>2</sup>   |
| Bidon 1 L        | 40 à 56 L     | 200 m <sup>2</sup> à 400 m <sup>2</sup>   |
| Bidon 5 L        | 200 à 280 L   | 1000 m <sup>2</sup> à 2000 m <sup>2</sup> |



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Mise en œuvre :

### Préparation :

Dans un seau propre, verser le contenu du flacon de DÉCOLLE PAPIER PEINT, puis ajouter de l'eau claire à température ambiante. Le taux de dilution est de 1 volume de DÉCOLLE PAPIER PEINT pour 40 volumes d'eau (56 volumes d'eau dans le cas de dépose de papiers peints légers).

Homogénéiser manuellement avec un mélangeur de peinture (plastique ou bois), le mélange est prêt à être utilisé pendant plusieurs jours.

Préparer avec de l'eau tiède (entre 30° et 40°C), l'efficacité du DÉCOLLE PAPIER PEINT est augmentée et plus rapide.

### Application :

Mouiller abondamment la surface du papier avec une brosse ou un rouleau en commençant par le bas. Laisser détremper quelques minutes. Éventuellement remouiller le papier. Décoller le papier à l'aide d'un couteau à enduire, ou un « riflard ».

Pour les papiers lessivables ou plastifiés, il est nécessaire de les griffer avec une brosse métallique ou un papier de verre à gros grains, ceci afin de favoriser la pénétration du produit.

Éliminer la couche imperméable des papiers vinyles ; ils sont en général facilement "pelables".

Les revêtements muraux à envers papier, seront débarrassés de leur couche supérieure (action généralement aisée car prévue lors de leur conception).

En fin d'opération, éliminer au maximum les anciennes traces de colle qui pourraient subsister puis nettoyer mes murs avec un mélange eau claire et eau de javel, bien rincer et laisser sécher.

NOTA : Préparer un mélange « colle papier peint » épaisse + décolleur. Le produit se présente alors sous forme de gel et est appliqué tel quel sur l'ancien papier peint.

Avantage de la méthode : l'évaporation de l'eau est "freinée" par le pouvoir rétenteur d'eau de la colle. Le décolleur est alors actif pendant 2 à 3 heures. Laisser agir ainsi avant de procéder aux "opérations mécaniques", qui deviennent alors considérablement réduites. Plusieurs couches de papiers peints successives peuvent être décollées en une seule opération.

## Précaution d'emploi :

Nous recommandons le port de gants et de lunettes de protection.

Le produit est efficace dans tous les cas de dépose de papiers peints et de revêtements muraux préalablement collés avec des colles dites "redispersables" : toutes les colles papiers peints et toutes les colles pâte vinyliques.

## Stockage et conservation :

Produit garanti 6 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé, stocké à l'abri de l'humidité et sans contact direct avec le sol.

## Conditionnement :

Existe en 250 mL, 500 mL, 1L et 5L

## Conditionnement : Nettoyage à l'eau claire.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état



des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.