

Fiche Technique  
**STRAIT-FLEX ORIGINAL**

**1. Longueur :**

30,5 mètres

**2. Largeur :**

60 mm

**3. Poids :**

1200 grammes

**4. Usage ou usages prévus du produit de construction :**

Matériaux de jointoiement pour plaques de plâtre

**5. Matière :**

PVC et papier

**6. Teinte :**

Blanc

**7. Type de produit**

Bande à joint / cornière d'angle technique pour plâtiere et jointeur

**8. Zone d'utilisation**

Angles extérieurs / angles sortants, remplace une bande armée standard.

Angles intérieurs

Tous types d'angles 22°, 45°, 90°, 135°...

**9. Support d'application**

Plaque de plâtre

**10. Type de pose :**

Traditionnelle par jointoiement

**11. Autres**

À couper aux ciseaux, ne rouille pas, pas de fissures.

Redoublage (deuxième couche) immédiate.

## 12. Pose

Je coupe la longueur souhaitée et je plie la bande, écriture à l'intérieur.

Je coupe les extrémités à 45°.

Je lui donne l'angle souhaité, car la **bande Original** est à mémoire de forme.

Je la pose pour rectifier et renforcer les angles sortants ainsi que les angles rentrants.

La largeur de 6 cm couvre et renforce mieux les joints.

Je dépose de l'enduit de part et d'autre de l'angle (environ 5cm de chaque coté).

Je pose la bande par-dessus, et viens la serrer avec ma spatule.

Je peux la redoubler immédiatement avec de l'enduit ; sans papier, je ne risque pas les bulles!!! Je fais les deux cotés grâce à l'arête saillante (pour les angles sortants).

Je laisse sécher et je reviens faire ma passe de finition.

La **bande Original** laissera une arête fine et bien droite.

Le ponçage permettra une finition impeccable avant peinture.