

# Diluants gamme Ultrasol

Diluants pour produits gamme Ultrasol

Diluants



## Destination

Usages généraux :

- › Diluants pour peintures Ultrasol trafic intense et marquage
- › Nettoyage des outils et du matériel d'application

## Caractéristiques d'identification

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Produits	Descriptions	Caractéristiques	Produits ULTRASOL compatibles
DILUANT R*	Diluant cétonique léger à vitesse d'évaporation élevée	Présentation : liquide Densité : 0,8 Point éclair : -4°C (facilement inflammable) Vitesse d'évaporation = 400 (par rapport à l'acétate de n-butyle = 100) Conditionnements : 1L - 5L - 25L	ULTRASOL PU INT/EXT ULTRASOL ROUTE
ULTRASOL DILUANT E	Diluant aromatique	Présentation : liquide fluide Densité : 0,895 Point éclair : <23°C Vitesse d'évaporation = 50 (par rapport à l'acétate de n-butyle = 100) Conditionnements : 1L - 5L	ULTRASOL EPOXY INT ULTRASOL EPOXY FE
ULTRASOL DILUANT P	Diluant PU	Présentation : liquide fluide Densité : 0,968 Point éclair : 45,5°C Vitesse d'évaporation = 31 (par rapport à l'acétate de n-butyle = 100) COV : 967 g/L Conditionnements : 1L - 5L	ULTRASOL PU 2K ULTRASOL EXPRESS

\* Pour plus d'informations sur le produit, consulter la fiche technique du **DILUANT R**.

## Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur (notamment DTU 59.3 selon les cas).

### Application du produit

#### Préparation du produit

Bien mélanger le diluant dans la peintures.

#### Dilution

Taux de dilution et utilisation conformes aux fiches techniques des peintures Ultrasol concernées.

Bien suivre les recommandations au risque d'avoir des défauts de performance et d'aspect.

# Diluants gamme Ultrasol

## Conseils de prudence et mentions de danger

### DILUANT R



#### DANGER

606-002-00-3 METHYLETHYLACETONE

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gênes de la peau.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P260 Ne pas respirer les vapeurs.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

### ULTRASOL DILUANT E

UFI : JFYW-88YQ-4001-XMA7



#### DANGER

603-064-00-3 1-METHOXY-2-PROPANOL

EC 215-535-7 XYLENE

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H319 Provoque une irritation cutanée.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (par inhalation).

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P301 + P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P331 NE PAS faire vomir.

P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

### ULTRASOL DILUANT P



#### ATTENTION

EC 203-603-9 ACETATE DE 2-METHOXY-1-METHYLETHYLE

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

P501 Éliminer le contenu/récipient dans le respect de la réglementation en vigueur.

## Conservation

- › **DILUANT R** : Pratiquement illimité en emballage d'origine non entamé.
- › **Ultrasol Diluant E** : 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- › **Ultrasol Diluant P** : 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- › Conserver dans un endroit frais, sec et aéré, à l'abri du gel, des températures supérieures à 35°C et de l'humidité.

### NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

## Sécurité, environnement et sanitaire

### Documents à consulter

› Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.

› Fiche de Données de Sécurité : [zolpan.fr](http://zolpan.fr) ou [quickfds.com](http://quickfds.com)

**ZOLPAN**

**CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U.**

Tour Carré Michelet 5<sup>ème</sup> Étage - 10 - 12, Cours Michelet - CS 40288

92065 La Défense Cedex

Tél : 01.49.06.24.72 - [service-client@cromology.com](mailto:service-client@cromology.com)

RCS Nanterre 592 028 294

