



Une marque du groupe Zolpan

N° N-014
01 / 2017

NATEC PEINTURE 08

Peinture acrylique et siloxane haute résistance.
Classe D2.



DESTINATION

Revêtement décoratif pour les façades neuves ou à rénover, des maisons, bâtiments collectifs, tertiaires ou industriels.

SUPPORTS

- Supports extérieurs :
 - Enduit à base de mortier de liant hydraulique sur maçonnerie.
 - Béton banché ragréé si nécessaire.
 - Anciennes peintures adhérentes en bon état.
- Pour tout autre support : nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Protection durable des façades.
- Forte adhérence.
- Haut pouvoir couvrant.
- Microporeuse.
- Résiste à l'encrassement.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Densité	1,65 ± 0,1.
Extrait sec	70 ± 2 %.
Taux de COV	39 g/l max. Valeur limite UE pour le produit (cat.A/c) : 40 g/l (2010).
Séchage (20°C)	Sec: 3 h environ. Recouvrable 12 h. <i>Ces temps à +20°C sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.</i>
Consommation	Environ 7m ² /l/c (250 g/m ²) par couche sur support lisse.
Classification	NF T 36-005 : famille I classe 7b2/10c.
Teintes	Teintes pastels.
Conditionnement	15 L.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

- Supports neufs
 - Appliquer une couche de **NATEC IMPRESSION** ou de **NATEC PEINTURE 08** dilué à 10 % d'eau pour réguler l'absorption du support.
- Supports anciens
 - Appliquer une couche de **NATEC IMPRESSION** destinée à uniformiser la teinte et le pouvoir d'absorption du support. Laisser sécher.
 - Peintures anciennes minérales à la chaux, fibre-ciment et autres supports très poreux, poudreux ou friables : après dépoussiérage, appliquer une couche de **NATEC FIXATEUR P**. Laisser sécher.

Application du produit

Processus

Après préparation des supports, attendre environ 24 h avant d'appliquer 2 couches de **NATEC PEINTURE 08** au rouleau laine poil moyen. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

Matériel

Rouleau laine poil moyen, brosse.

Conditions d'application

- Température d'emploi : de +5°C à +35°C.
- Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou avec risque de gel dans les 24 h.

Recommandations

- En cours d'application, vérifier les consommations déposées sur le support.
- La teinte de **NATEC PEINTURE 08**, ne devra pas présenter un coefficient d'absorption du rayonnement solaire supérieur à 0,7 en façades exposées.
- Les points singuliers doivent être traités de façon à ce que l'eau ne puisse pas pénétrer dans la paroi revêtue, ni cheminer dans le plan d'adhérence du revêtement.
- Les consommations sont indiquées pour des supports plans. Prévoir une majoration pour des supports à relief.
- Protéger les parties d'ouvrage ne devant pas être peintes, les éclaboussures accidentelles doivent être aussitôt nettoyées avec de l'eau claire.
- Nettoyer les outils à l'eau claire aussitôt après utilisation.
- Sur support à relief, il est conseillé de diluer toutes les couches à 5 % d'eau environ.

CONSERVATION

- 2 ans en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs..

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr.

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



Zolpan sas : 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
www.zolpan.fr - SIREN : 972 503 387 - N° RCS : 972 503 387 RCS LYON - CAPITAL SOCIAL : 6 127 440 €