

# RUBSON CL12 Nettoyant liquide

## Mousse PU

Nettoyant mousse expansive



### DESTINATIONS

- **Nettoyage de surfaces** : Permet d'enlever immédiatement toutes traces de mousses non durcies.
- **Nettoyage de pistolets** : Spécialement conçu pour le nettoyage rapide, intérieur et extérieur des pistolets (un entretien régulier assure un fonctionnement optimal et prévient le blocage prématuré du pistolet).
- **Nettoyage d'aérosols** : Nettoyant pour valve et embout d'aérosol manuel (pour une bonne réutilisation de l'aérosol, lorsqu'il reste de la mousse).

### BÉNÉFICES

- **Nettoyant liquide pulvérisable à base d'acétone**
  - **Adapté aux pistolets, aérosols et surfaces**
  - **Détachant, dégraissant**
- 
- **Nettoyant et dégraissant** à base d'acétone pour enlever tous résidus de mousses expansives
  - **Rubson CL 12 peut dissoudre ou décolorer des surfaces sensibles** telles que les plastiques, les surfaces peintes, les revêtements, les textiles
  - **Utilisation facile** : le nettoyant mousse s'applique directement sur les surfaces et pistolets à nettoyer
  - **Spray nettoyant indispensable** pour pouvoir réutiliser correctement les aérosols lorsqu'il reste de la mousse

### CARACTERISTIQUES

Conditionnement	500ml
Composant	Acétone
Résistance aux températures	Hermétiquement fermé dans un local entre +2°C et +20°C
Stockage	12 mois dans son emballage d'origine



Expert de l'étanchéité depuis 1957

## MISE EN OEUVRE

- Oter l'aérosol de mousse du pistolet.
- Utiliser le spray pour nettoyer la partie adaptable et la partie extérieure du pistolet. Pour des raisons de sécurité, avant de visser l'aérosol, évacuer les gaz résiduels dans le pistolet en appuyant sur sa gâchette.
- Enlever le capuchon pulvérisateur et visser avec précaution l'aérosol sur le pistolet. Une fois l'aérosol vissé sur le pistolet, appuyer sur la gâchette pour le nettoyer. Dès que le liquide nettoyant apparaît à l'extrémité du pistolet, relâcher la gâchette et laisser le nettoyant agir à l'intérieur du pistolet pendant environ 2 minutes. Puis vider le pistolet dans un container.
- Répéter cette procédure jusqu'à ce que le liquide nettoyant sortant du pistolet soit clair.
- Un container adapté à l'élimination des déchets et un chiffon devront être à disposition pour se débarrasser des résidus de mousse dissoute et de liquide nettoyant.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Les traces de mousse fraîche doivent être immédiatement nettoyées avec Rubson CL 12 ou de l'acétone.
- Nettoyer rapidement le pistolet avec Rubson CL12 ou de l'acétone.
- Après séchage, utiliser un grattoir, une spatule ou du papier de verre.
- En extérieur, il est recommandé de recouvrir la mousse Rubson Power Pure par une peinture, un enduit...
- Plus la température est faible, plus le temps de durcissement est long (en raison d'une hygrométrie ambiante plus faible).
- La mousse expansée doit être protégée de la lumière directe du soleil.
- S'il y a plus de 5 minutes de pause au cours de l'application, l'embout et la valve doivent être nettoyés.
- Ne peut être utilisée en produit de calfeutrement étanche.
- Le port de gants et de vêtements de protection est fortement recommandé pour éviter le contact de la mousse avec la peau.



Expert de l'étanchéité depuis 1957

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.*

*La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*

---

**HENKEL France**

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

---

FICHE TECHNIQUE

RUBSON CL12 Nettoyant liquide Mousse PU

Mise à jour : Mars 2023