

Voile de renfort pour peintures intérieures en murs et plafonds.



DESTINATION

Voile non tissé en fibres de verre liées par une résine de collage destiné au renforcement des systèmes peinture ou revêtement intérieurs en traitement local ou en plein.

L'ARMATURE ZOLFLEX Z 345-1 N est bien adaptée au traitement intérieur en plein des murs et plafonds fissurés ou en pontage de joints entre panneaux pour sa bonne résistance mécanique et sa grande facilité de pose.

NOTA : La toile de verre à peindre ZOLFLEX sera préférée lorsqu'un revêtement mural décoratif sera demandé.

SUPPORTS

Fonds usuels du bâtiment adaptés à l'usage de la peinture ou du revêtement retenu.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Consolidation des parois fragiles.
- Masquage des petites imperfections du support.
- Facilité et rapidité de pose.
- Perturbation esthétique minimum.
- Bonne tenue au vieillissement.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Masse surfacique 35 g/m².

Diamètre des fibres environ 10 microns.

Résistance à la rupture

- en long : environ 120 N/5 cm.
- Trame : environ 90 N/5 cm.

Conditionnement Rouleau de 50 ml.
Largeur : 100 cm.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Ils seront préparés conformément à la fiche technique du produit de collage utilisé: retrait des parties mal adhérentes, bouchage des joints et fissures, ratissage des inégalités importantes, etc...

Application du produit

- L'**ARMATURE ZOLFLEX Z 345-1 N** se « colle » directement sur le support avec une couche de produit aqueux à séchage rapide du type **NIGATEX ÉVOLUTION** ou similaire.
- Maroufler l'armature à la taloche inox ou avec une brosse sèche à poils souples.
- Laisser sécher et appliquer le système peinture ou revêtement retenu.

NOTA : La pose se pratique bord à bord. Elle laisse apparaître une très légère structure en système peinture (le traitement en plein est conseillé chaque fois que cela est possible).

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

- Non concerné.



NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN: Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél: 04 72 10 70 60 - Fax: 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z