

Dépose des revêtements collés (anciens papiers peints, revêtements muraux, affiches). Phase aqueuse.

PHASE AQUEUSE



A+

DESTINATION

Agent mouillant à fort pouvoir hydratant des colles murales destiné à faciliter la dépose des anciens papiers peints et revêtements muraux.

Bonne efficacité avec toute colle poudre ou pâte pour papiers peints et revêtements muraux.

Peut également être utilisé pour décaper les peintures à la colle du type badigeon ou blanc gélatineux.

SUPPORTS

- Papiers peints.
- Revêtements muraux, affiches.
- Badigeons, blanc gélatineux.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Pouvoir mouillant et solubilisant élevé des colles pour une détrempe rapide et une dépose facile des revêtements.
- Miscible à l'eau en toutes proportions (facilement rinçable, ne laisse pas de traces).
- Taux de biodégradabilité > 90 % (préservation du milieu naturel).
- Économique, rendement élevé.
- Peut être employé dans tous types de locaux, même occupés ou en présence de public.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation Liquide incolore.

Extrait sec Tensioactif non ionique en solution aqueuse.

Densité Environ 1,00.

pH Environ 7.

Point éclair Sans objet.

Rendement Environ 80 m² par flacon de 500 ml (s'utilise après dilution eau - voir chap. Mise en œuvre).

Classification Émissions dans l'air intérieur* : A+.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conditionnement Flacon de 500 ml - Bidon 5 L.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes à la Norme NF P74-204 réf. DTU 59.4.

Préparation des fonds

Protéger les surfaces environnantes susceptibles d'être dégradées (tapis, meubles, moquettes...).

Pour faciliter les opérations sur les papiers lavables :

- Griffer avec une brosse métallique ou du papier abrasif à gros grain les papiers lessivables ou plastifiés.
- Éliminer la couche imperméable supérieure des papiers vinyles ou revêtements muraux à envers papier (elle est généralement facilement pelable).

Application du produit

Préparation du produit

S'utilise dilué dans l'eau selon un taux de dilution moyen de 500 ml de **DÉCOLLE PAPIERS PEINTS** pour 16 à 20 L d'eau.

Homogénéiser la solution.

Peut être utilisé à une concentration plus élevée en fonction du nombre de couches de papier à décoller ou être préparé dans l'eau tiède pour une action plus rapide (jusqu'à 40°C).

Processus

- Mouiller abondamment la surface du revêtement avec **DÉCOLLE PAPIERS PEINTS** en commençant par le bas avec brosse, balai éponge, mouilleur à carreaux, pulvérisateur ou rouleau long.
- Laisser détremper quelques minutes et remouiller éventuellement.
- Décoller le revêtement à l'aide d'une spatule ou d'un couteau à enduire.
- Recommencer l'opération si nécessaire en cas de couches multiples de papier.
- En fin d'opération, éliminer au maximum les traces de colle résiduelles avec une éponge imbibée de produit.
- Laisser sécher avant retapissage ou mise en peinture.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C..

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr



NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z