

## Peinture d'impression oléoalkyde fixante et régulatrice d'absorption.

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



**Destination** Impression des fonds non alcalins diversement absorbants avant enduisage, rebouchages ou finition par peinture, papiers peints, revêtements muraux, ...  
Adaptée aux fonds difficiles, poreux, érodés.

**Aspect en pot** Peinture onctueuse.

**Aspect sec** Mat.

**Densité**  $1,53 \pm 0,05$ .

**Extrait sec** En poids :  $78 \pm 2 \%$ .  
En volume :  $56 \pm 2 \%$ .

**Taux de COV** 350 g/l maximum. Valeur limite **UE** pour ce produit (cat A/g) : 350 g/l. (2010).

**Séchage (20°C, 65 % HR)** Hors poussière : 4 h.  
Sec / Recouvrable : 24 h.

**Rendement** 7 à 8 m<sup>2</sup>/kg sur fond lisse.

**Classification** **NF T36-005** : Famille I classe 4a.  
**Émissions dans l'air intérieur\*** : A+.

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**Teinte** Blanc.

**Conditionnement** 20 kg

### MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

#### Supports

Fonds traditionnels du bâtiment, nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état.

Ne pas utiliser sur béton frais et dérivés (pH > 9).

En usage extérieur, le recouvrement par une finition doit être réalisé rapidement.

#### Travaux préparatoires

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Éliminer les salissures et parties cloquées, écaillantes ou peu adhérentes par brossage, grattage ou lavage.

#### Travaux de finition

Une couche en application régulière.

#### Matériel

Rouleau antigouttes, brosse.

#### Dilution

Produit prêt à l'emploi.

#### Nettoyage du matériel

**WHITE SPIRIT**, immédiatement après usage.

## CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver dans un endroit frais et aéré.

## SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

### Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Peintures mates, produits d'impression et fixateurs en phase solvant » sur **INTERNET** : [www.inies.fr](http://www.inies.fr)

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél: 04 72 10 70 60 - Fax: 04 72 10 70 73  
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z