

Peinture acrylique pour plantes Callunas

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Destination	Peinture acrylique en phase aqueuse destinée à la décoration des plantes Callunas (Bruyères). Peut être utilisée sur certaines autres plantes. Dans ce cas, un essai préalable est à réaliser pour s'assurer de la compatibilité. Cette peinture est labellisée Ange Bleu (sauf teinte noire). Ce label est attribué à des produits qui, tout en ayant une démarche de réduction des effets néfastes de leur production sur l'environnement, peuvent être considérés comme aussi fiables, qualitatifs et sécurisés que les autres.
Aspect	Brillant.
Densité	1,02 ± 0,05.
Extrait sec	En poids : 19 ± 3 % excepté pour la teinte blanc alu (30 % ± 2 %). En volume : 19 ± 3 %.
Taux de COV	6 g/l maximum. Valeur limite UE pour ce produit (cat I) : 140 g/l. (2010).
Séchage (20°C, 65 % HR)	Sec au toucher : 30 min, selon les conditions atmosphériques.
Consommation	5 à 10 m ² /, selon usage et type de support.
Classification	NF T36-005 : Famille I, classe 7b2.
Teinte	Blanc, noir, rose, orange, rouge Noël, jaune, vert, bleu, mauve, bleu turquoise En fonction des teintes et conditionnements, vérifier minimums de commandes et délais. Nota : la teinte noire n'est pas labellisée Ange bleu.
Conditionnement	25 kg - 200 kg - 1000 kg.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes /DTU en vigueur.

Supports

Plantes Callunas (Bruyères), autres plantes (essai préalable obligatoire) et objets en bois.

Autres supports : consulter nos **SERVICES TECHNIQUES**.

Processus

Appliquer le produit au pistolet en 1 ou 2 passes, voire plus, en fonction de l'intensité de la teinte recherchée. En fonction de la teinte appliquée et du type de plante, il sera nécessaire de réaliser un essai préalable afin de déterminer le type de buse à utiliser et de réaliser les ajustements nécessaires à l'obtention du résultat voulu.

Matériel

Machine pneumatique ou Airless (filtre 30 mesh).

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Conseils pratiques

Bien mélanger à l'ouverture.

Conditions d'application :

- Température ambiante et de support : 5°C < T < 35°C.
- Hygrométrie maxi : 80 %.

L'utilisation de matières premières et de colorants spécifiques sont nécessaires pour pouvoir obtenir la certification Ange Bleu. Cela impose des délais plus longs. Se renseigner auprès de votre revendeur.



CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine non entamé sauf pour la blanc : 4 mois.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

