



INTERALKYDE

PEINTURE INTÉRIEURE MATE



Description :

- Peinture de finition mate, à base de résines alkydes et acryliques en phase aqueuse, pour la protection et la décoration soignée des murs, plafonds, menuiseries en bois et en métal.
- Travaux neufs et d'entretien.
- Etat de finition A.

Propriétés :

- Riche en résines alkydes : concilie le confort d'application et la faible odeur des peintures en phase aqueuse, aux caractéristiques techniques des glycéros traditionnelles (qualité de finition, résistance à l'usure, lessivable...).
- Polyvalence d'usage : pour murs, plafonds, menuiseries bois ou métal.
- Haute qualité de finition semi-tendue mate. Très beau rendu des couleurs.
- Film durable et résistant : facile d'entretien.
- Opacité et garnissant élevés.
- Séchage rapide : deux couches possibles dans la journée.
- Facile à appliquer : excellente glisse, sans coulures, temps de reprise confortable.
- Peinture NF, de classification A+.

Destination :

- Murs, plafonds, menuiseries en bois et en métal.
- Pièces sèches : chambre, séjour, salle à manger...
- Supports d'application : fonds usuels du bâtiment convenablement préparés ; anciennes peintures adhérentes en bon état.

Préparation des supports :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201).

- Sur supports abîmés, veiller à reboucher au préalable les éventuels défauts des maçonneries avec **Zolpan Prim Enduit**.
- Sur fonds neufs (carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles et fibres de verre, papiers à peindre non plastifiés), sur fonds sains normalement absorbants, sur anciennes peintures adhérentes (lessivées et matées) : appliquer soit une couche de **Zolpan Prim Plaques de plâtre**, soit une couche de **Zolpan Inter Alkyde** (dilution à l'eau à 5%).
- Sur plâtres et dérivés, fonds poreux ou hétérogènes, révisions d'enduit, bois et dérivés, métaux peints : appliquer une couche de **Zolpan Prim Universel**.
- Sur métaux ferreux et non ferreux (dégraissés et dérouillés) : appliquer une couche de **Zolpan Prim Rénovation**.

Conseils d'application :

Appliquer en une couche sur impression ou 2 couches en application directe. Il convient de déposer en charge et répartir le produit sur le support en croisant avant de le lisser toujours dans le même sens.

Le bon outil :

- Rouleau Zolpan spécial acrylique polyester tissé 9 mm pour un bon confort d'application et le meilleur rendu d'aspect tendu/garnissant.
- Brosse Zolpan spéciale acrylique 100% fibre synthétique.
- Pistolet airless (diluer à l'eau à 5%).

Nettoyage des outils : à l'eau

Caractéristiques techniques :

Conditionnements	3L / 15L
Teintable	Blanc et toutes teintes du nuancier Zolpachrom3
Brillant spéculaire	< 3 sous 85°, mat
Extrait sec	en poids 68 ± 2 % / en volume 49 ± 2 %
Densité	1,58 kg/l
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	10 à 12 m ² /l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : 1 à 2 heures Sec recouvrable : 4 heures
Classification NT T 36-005	Famille I classe 7b2
Résistance à l'abrasion humide	NF EN 13300 : Classe 1
Dilution éventuelle	Prêt à l'emploi
Classification COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L COV (2010). Ce produit contient au maximum 29 g/l COV.
Emission dans l'air intérieur	Classe A+
Conservation	24 mois dans son emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.
Hygiène et sécurité	Produit non classé dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité sur le site www.quickfds.com

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN

Janvier 2016 : Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.zolpan.fr