



DESTINATION

Couche de fond granité pour façade avant revêtements structurés.

SUPPORTS

- Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés.
- Sur les sous-enduits armés, avant finition dans le cadre des procédés d'ITE.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Excellent accrochage des finitions RPE.
- Structure granitée qui permet une application même sur fond très lisse type bétons préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Densité	1,4 ± 0,1.
Extrait sec	60 ± 2 %.
Taux de COV	29 g/l max. Valeur limite UE pour le produit (cat.A/g) : 30 g/l (2010).
Séchage (20°C)	Sec: 24 h environ
Consommation	De 7 à 8 m ² /l (180 à 250 g/m ²).
Classification	NF T 36-005 : famille I classe 7b2. EN 1062-1 : E3 V2 W2 A0.
Teintes	Blanc.
Conditionnement	15 L.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Application du produit

Processus

Appliquer une couche de **NATEC ACCROCHAGE+** à l'aide d'un rouleau laine ou à la brosse.

Laisser sécher environ 24 h avant recouvrement.

Matériel

Rouleau laine, brosse.

Conditions d'application

- Température d'emploi : de +5°C à +35°C.
- Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou avec risque de gel dans les 24h. Eviter l'application par temps très humide ou forte chaleur

Recommandations

- Le produit est livré prêt à l'emploi : ne pas rajouter d'eau
- Nettoyer les outils après utilisation
- Les consommations sont indiquées sur des supports plans. Prévoir une majoration sur supports à reliefs.
- Pour les supports très pulvérulents ou farinants, utiliser **NATEC FIXATEUR P**.

CONSERVATION

- 2 ans en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr.

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN: Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



Zolpan sas : 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
www.zolpan.fr - SIREN : 972 503 387 - N° RCS : 972 503 387 RCS LYON - CAPITAL SOCIAL : 6 127 440 €