

Impression acrylique granité en phase solvant.  
Pour fonds diversifiés, poreux ou érodés.

PHASE SOLVANT



FDES  
vérifiée



## DESTINATION

Impression opacifiante, fixante et régulatrice d'absorption pour fonds difficiles en travaux intérieurs neufs et d'entretien (supports poreux, farinants, hétérogènes, ...).

Aspect mat finement grainé.

Particulièrement recommandée en impression de tous fonds usuels avant l'application d'enduits fins et finitions structurées du type décoratifs garnissants ou à paillettes, crépis rustiques, ...

Produit à faible odeur (solvant désaromatisé) particulièrement bien adapté pour tous travaux où l'odeur de solvants peut s'avérer inconfortable : cuisines, salles d'eau, hôpitaux, milieux confinés, ...

## SUPPORTS

Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés.

Anciennes peintures adhérentes en bon état.

## CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Bon pouvoir de fixation des fonds difficiles.
- Aspect finement grainé facilitant l'application des finitions structurées.
- Bon pouvoir opacifiant et masquant des taches hydrophiles.
- Insaponifiable sur fonds alcalins.
- Teintable **ZOLPACHROM**.
- Faible odeur de solvant, confort d'application.
- Séchage rapide.

## CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

<b>Présentation</b>	Peinture onctueuse finement grainée.
<b>Extrait sec</b>	En poids : 72 ± 2 %. En volume : 49 ± 2 %.
<b>Densité</b>	1,46 ± 0,05.
<b>Point éclair</b>	Supérieur à 38°C.
<b>Taux de COV</b>	450 g/l max. Valeur limite <b>UE</b> pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/l. (2010).
<b>Séchage (20°C, 65% HR)</b>	Hors poussière : 1/2 h. Sec : 2 h. Recouvrable : 24 h.
<b>Rendement</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> /l selon nature et état de surface du support.
<b>Classification</b>	<b>NF T36-005</b> : Famille I classe 7b1. <b>Émissions dans l'air intérieur*</b> : C. <small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small>
<b>Teintes</b>	Système <b>ZOLPACHROM</b> (Blanc / base <b>PA</b> ).
<b>Conditionnement</b>	5 L.

## MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

### Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. La préparation sera adaptée à l'état des supports afin d'éliminer les parties peu adhérentes ou pulvérulentes et toute trace de salissures pouvant perturber l'adhérence (brossage, ponçage, grattage, lessivage,...)

- Fonds neufs : égrenage, brossage et dépoussiérage soigné.
- Béton, ciment et dérivés : ratissage / enduisage **CILD**.
- Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : application directe.

### Application du produit

#### Processus

Une couche croisée régulière pour l'obtention d'une opacité homogène.

**SWEDAFIX GRANITÉ** sera teinté dans le ton de la finition pour masquer les éventuels dégarnis de grésage lorsqu'il s'agit d'une finition structurée.

#### Matériel

Rouleau antigouttes, brosse.

#### Dilution

Produit prêt à l'emploi. Jusqu'à 5 % de **WHITE SPIRIT** si nécessaire.

#### Nettoyage du matériel

**WHITE SPIRIT**, immédiatement après usage.

#### Conseils pratiques

- Température ambiante et de support supérieure à 8°C (précautions si T > 35°C).
- Humidité relative inférieure à 70 %.

## CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver dans un endroit frais et aéré.

## SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

### Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire « Peintures mates, produits d'impression et fixateurs en phase solvant » sur **INTERNET** : [www.inies.fr](http://www.inies.fr)

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73  
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z