

**Peinture routière pour travaux de marquage sur sols et chaussées.**



**DESTINATION**

Produit de marquage blanc acrylique solvanté mat polyvalent, adapté à tous travaux de traçage et signalisation routière sur sols et chaussées : bandes axiales, passages piétons, bordures, bornes, parking, aéroports, entrepôts, routes, ...

**SUPPORTS**

- Sols hydrocarbonés (enrobé, asphalte, béton bitumé).
- Béton surfacé, chapes ou dalles ciment.
- Éléments métalliques.
- Anciennes peintures en bon état.
- Autres supports : consulter nos **SERVICES TECHNIQUES**.

**CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES**

- Belle blancheur, permettant une bonne visibilité de jour
- Très bonne antiglissance (fonction de l'agrégat utilisé) pour une sécurité accrue des usagers.
- Rétro-réfléchissant (quand additivé de l'agrégat adéquat).
- Grande durabilité, résistance à l'usure et aux UV.
- Application manuelle ou mécanisée.
- Haut pouvoir couvrant (application monocouche).
- Séchage rapide.
- Emballages 25 Kg spécifiques avec poche facilitant le recyclage des déchets.
- Produit sans toluène.

**CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION**

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

<b>Présentation</b>	Peinture onctueuse.
<b>Extrait sec</b>	En poids : 74 ± 3 %.
<b>Densité</b>	1,48 ± 0,05.
<b>Point éclair</b>	Inférieur à 23°C.
<b>Taux de COV</b>	396 g/l max. Valeur limite <b>UE</b> pour ce produit (cat.A/i) : 500 g/l. (2010).
<b>Séchage (20°C, 65 % HR)</b>	Sec : 7 à 15 min suivant conditions atmosphériques ambiantes et le système appliqué. Circulable : 15 min.
<b>Consommation</b>	- 430 g/m <sup>2</sup> (sans charges antidérapantes). - 555 g/m <sup>2</sup> (avec charges antidérapantes CAD à 60 g/m <sup>2</sup> ). - 600 g/m <sup>2</sup> (avec charges rétro-réfléchissantes 600-125T à 415 g/m <sup>2</sup> ).
<b>Classification</b>	<b>NF T36-005</b> : Famille I classe 7b1. <b>Émissions dans l'air intérieur*</b> : C. <small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small>
<b>Teintes</b>	Blanc.
<b>Conditionnement</b>	5 kg - 25 kg.

## MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

### Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

- Éliminer les boues, corps étrangers, parties mal adhérentes par lavage.
- Dépoussiérer par balayage, air comprimé.
- Dégraisser éventuellement.

### Application du produit

#### Processus

Une couche en application directe sur le support

Épaisseur d'application et utilisation d'agrégats selon usage (traçage / marquage ou signalisation).

#### Matériel

Brosse, rouleau ou machine pneumatique ou Airless (filtre 30 mesh), machine à tracer.

#### Dilution

Produit prêt à l'emploi.

#### Nettoyage du matériel

DILUANT R, immédiatement après usage ou matériel jetable.

#### Conseils pratiques

- Bien mélanger à l'ouverture.
- Conditions d'application :
  - Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C).
  - Hygrométrie maximum : 80 %.
- Ventilation adaptée pendant et après application. Ne pas utiliser en milieu confiné.

## CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver dans un endroit frais et aéré.

## SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

#### Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)



NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73  
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z