

COLLECTION PROJET
VENT DE SABLE

Revêtement décoratif

INTERIEUR

Destination	Décoration des murs et plafonds de nombreux types de locaux : bureaux, restaurants, hôtels, magasins, habitations, etc. Pièces sèches ou humides. Travaux neufs et rénovations.
Propriétés	Résine acrylique en phase aqueuse chargée d'une fine silice naturelle. Non toxique, lavable, inodore, sans solvant, insensible aux UV.
Classification	AFNOR NF T 36-005 : famille I - classe 7b2

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture onctueuse sablée blanche
Masse volumique	1,45kg/l
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/1) : 200g/l (2010) Ce produit contient au maximum 10g/l COV.
Aspect du film	Satiné légèrement sablé
Rendement	8 m ² / L
Temps de séchage	Sec au toucher : 1 à 2h Sec à cœur : 24h
Teintes	17 teintes réalisables à partir du blanc.
Conditionnement	1,5 L - 3 L
Conservation	A conserver dans son emballage d'origine hermétiquement fermé. A conserver à l'abri du gel et de la chaleur, en absence d'humidité.

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Prêt à l'emploi
Préparation du produit	<u>Préparation de la coloration</u> : Verser le colorant ou le gel diffuseur de colorant dans le seau VENT DE SABLE. Dans le cas d'une coloration avec le pot de colorant, rincer le pot en le remplissant d'1/3 d'eau, et reverser l'eau colorée dans le seau. Bien homogénéiser le mélange à l'aide d'un mélangeur électrique sur secteur. Temps d'utilisation : 5 à 7 jours

	Pour un seau de 1,5 L	Pour un seau de 3 L
Colorant (vérifier le N° de bain)	NA	1 dose
Gel diffuseur	1 dose	2 doses

Matériel d'application	Spalter 12cm.
Préparation des supports	Conforme au DTU 59.1. S'applique obligatoirement sur la base décorative VENT DE SABLE.
Supports	S'applique sur tous les supports dépoussiérés, propres, sains, lisses et secs (max. 5% d'humidité).
Supports / usages exclus	Ne s'applique pas sur les surfaces en contact direct avec l'eau (ex: cabine de douche). Ne remplace pas le carrelage.

Conseils de mise en œuvre

Impression	Impression diluée à 15% si besoin.
Primaire d'accrochage	Application de la base décorative VENT DE SABLE sur : - impression isolante connue : en 2 passes - impression non isolante : en 1 passe - impression inconnue : en 2 passes Laisser sécher 8h entre les 2 couches. Attendre 24h avant d'appliquer VENT DE SABLE sur la base décorative VENT DE SABLE.
Application de VENT DE SABLE	Effet VENT DE SABLE en tout sens : Prendre un peu de produit avec le spalter, sans trop le charger. Etaler le produit en tout sens, en répartissant le sable de façon non homogène sur environ 1m ² . Puis, avec un spalter propre sans produit, balayer légèrement en tout sens pour atténuer les traces de spalter et donner l'effet VENT DE SABLE. Effet bois lissé en vertical : Prendre un peu de produit avec le spalter, sans trop le charger. Déposer verticalement le produit en veillant à bien uniformiser la teinte du fond. Puis brosser légèrement avec un spalter propre de bas en haut et de haut en bas, pour atténuer les traces de spalter et donner l'effet "bois lissé". Selon votre inspiration, vous pouvez créer d'autres effets. Il est possible de repasser VENT DE SABLE aux endroits ayant des manques, même après séchage.
Finition	Pour personnaliser le décor réalisé, une fois le revêtement parfaitement sec à cœur, appliquer le vernis VENT DE SABLE au spalter en tout sens. Immédiatement après, essuyer légèrement la surface vernie au chiffon sec pour enlever le surplus. Les particules métallisées resteront principalement sur les reliefs sablés.



Recommandations

Afin de conserver l'aspect du revêtement, il est recommandé d'assurer un entretien régulier à l'aide de produits ménagers courants en évitant tout alcool ou solvants purs.

Nettoyage des outils

Eau

Hygiène et sécurité

Produit classé non dangereux.

Consulter la fiche de données de sécurité (sur demande).

Litiges

Notre responsabilité ne peut être engagée que si le processus de mise en œuvre a été rigoureusement respecté.

IMPORTANT

Tout mur commencé doit être terminé.

L'application doit être réalisée par la même personne.