



ZOLPAN
INDUSTRIE

VERNIS PELABLE 647680

Référence 647680

DEFINITION Vernis pelable rouge à protection temporaire en phase solvant.

DESTINATION Protection des objets revêtus contre les applications intempêtes de peintures ou toutes autres projections (particules de meulage, etc.).

SUPPORTS Métaux, verres et tous supports non poreux.

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES Vernis assurant une protection temporaire et décollable par simple traction.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Présentation	Vernis liquide monocomposant
Nature de la résine	Copolymère vinylique
Aspect du film sec	Rouge transparent
Extrait sec en poids	(31 ± 2) %
Extrait sec en volume	(24 ± 2) %
Densité	0,92 ± 0,03
Teneur en COV	Maximum 690g/L. Application uniquement dans une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement soumise à autorisation.
Viscosité	(60 ± 20) s coupe d'écoulement Afnor 4 à 20°C
Point éclair	< à 21° C
Séchage à 20°C et HR 60%	Environ 1 h
Rendement	3 à 4 m ² /kg suivant l'épaisseur de la couche
Classification NF T 36-005	Famille I Classe 7a 1

MISE EN ŒUVRE Elle doit être conforme aux normes en vigueur et aux règles de l'art.

PREPARATION DES SUPPORTS Les surfaces à peindre doivent être soigneusement débarrassées de toutes souillures, anciennes peintures mal adhérentes, traces de graisse, par grattage - brossage, dépoussiérage et dégraissage.

APPLICATION DU PRODUIT

Nombre de couche(s) 1 couche épaisse (environ 80 à 100 µ secs)

	Matériel	Dilution
Application	Brosse	Prêt à l'emploi
	Pistolet pneumatique	ajouter environ 5% de diluant électro réf. 882003

Nettoyage du matériel Diluant électro réf. 882003 aussitôt après utilisation

RECOUVREMENT Pas de recouvrement

RECOMMANDATIONS Application en couche épaisse afin de permettre un arrachage rapide et aisé.
Conditions d'application :

- par température ambiante et du support comprise entre 5°C et 35°C,
- par humidité relative inférieure à 75%,
- sur support non condensant : la température de support doit être au moins 3°C supérieure à celle du point de rosée.

TEINTES Rouge
Autres teintes sur demande : commande minimale 200kg

CONDITIONNEMENT 5 L

CONSERVATION 1 an en bidons d'origine fermés et non entamés.
Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5 et + 35 °C.

HYGIENE ET SECURITE Consulter :
- l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage,
- la fiche de données de sécurité correspondante.

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à repeindre.

DATE : 12 juin 2012

ZOLPAN SAS 17 Quai Joseph Gillet F-69316 LYON Cedex 04
tél. : (33) 04 72 10 70 60 fax. : (33) 04 72 10 70 73